


Datenblatt Parcom Flaschenanschlüsse nach DIN 477

Flaschenanschlüsse werden immer
inklusive 1x PTFE Dichtung ausgeliefert
und entsprechen der DIN Norm 477



Folgende Flaschenanschlüsse sind verfügbar:

Nr.	Flaschengew.	Anschlussgew.	Edelstahl	Messing vernickelt
1	W21,80 x 1/14LH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS01-SS	FLASCHENANSCHLUSS01-B
5	1" LH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS05-SS	FLASCHENANSCHLUSS05-B
6	W21,80 x 1/14RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS06-SS	FLASCHENANSCHLUSS06-B
7	G5/8"RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS07-SS	FLASCHENANSCHLUSS07-B
8	1"RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS08-SS	FLASCHENANSCHLUSS08-B
9	3/4"RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS09-SS	FLASCHENANSCHLUSS09-B
10	W24,32 x 1/14RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS10-SS	FLASCHENANSCHLUSS10-B
11	G3/8"RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS11-SS	FLASCHENANSCHLUSS11-B
13	G5/8"RH	1/4" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS13-SS	FLASCHENANSCHLUSS13-B
14	M19x1,5 LH	1/8" NPT AG	FLASCHENANSCHLUSS14-SS	FLASCHENANSCHLUSS14-B

Dichtungen bestehen aus einer edelstahlgestützten PTFE Dichtung und können wie folgt geordnet werden:

Nr.	Bezeichnung	
5, 8	GPE1	
1, 6, 7, 9, 10, 13	GPE2	
14, 11	GPE3	

Gasarten und zugehörige DIN 477 Nr.:

Nr.	Gasarten
1	Äthan (C ₂ H ₆), Äthylen (C ₂ H ₄), Butan (C ₄ H ₁₀), Butadien (C ₄ H ₆), Butylen (C ₄ H ₈), Diboran (B ₂ H ₆), German (GeH ₄), Methan (CH ₄), Phosphin (PH ₃), Selenwasserstoff (SeH ₂), Silan (SiH ₄), Wasserstoff (H ₂)
5	Dichlorsilan (CHCl ₂), Dicyan (CN ₂), Kohlenoxid (CO), Schwefelwasserstoff (H ₂ S)
6	Ammoniak (NH ₃), Argon (Ar), Helium (He), Kohlendioxid (CO ₂), Krypton (Kr), Neon (Ne), Schwefelhexafluorid (SF ₆), Xenon (Xe)
7	Schwefeldioxid (SO ₂)
8	Bortrichlorid (BCl ₃), Bortrifluorid (BF ₃), Bromwasserstoff (HBr), Chlor (Cl ₂), Chlortrifluorid (ClF ₃), Chlorwasserstoff (HCl), Fluor (F ₂), Phosgen (COCl ₂), Stickstoffmonoxid (NO)
9	Sauerstoff (O ₂), Synthetische Luft (80%N ₂ , 20%O ₂)
10	Stickstoff (N ₂)
11	Distickstoffoxid (N ₂ O)
13	Druckluft
14	Prüfgas (für meßtechnische Zwecke)

Lieferumfang

Druck: max. 300bar

Aufbau: 1x Zylinderstutzen + 1x Überwurfmutter + 1x Dichtung

Zulassung: DIN 477 Part 1

VENTILE & FITTINGS GES.M.B.H